





轴支持定制加工，如：圆轴或者扁轴

YL25 - A B-RM-E - X - RT1-IP68

常规款IP54（不标注）IP68 防水防尘 EX 防爆

25微型系列

侧出线 (R) 或者 后出线 (BT), 长度1米

X: 最大64圈 S: 最大800圈 M: 最大5400圈 L: 最大21600圈

分辨率: E10:10bit 可选范围:10~15bit (YL25) 10-17Bit (Ex YL25)

通讯方式: CN: CANbus | CM: CANopen | RM: RS485 | RS: RS232 | ANC: 4~20mA

ANV1: 0~10V | ANV2: 0~5V | ANCRM: 4~20mA & RS485 | ANVRM: 0~10V & RS485

SSI: SSI BS: BiSS-C

常规款（不标注） B: 抱箍 M: 盲孔

A: 单圈绝对值 MT: 多圈绝对值

WWW.YANLANMC.COM/WWW.YANLANMC.CN

C			
B			
A			
版本 Edition	初版/First Edition	设计 Designed	日期 DATE
	变更内容 Revisions		

型号 Model	批准 Approved	审核 Checked	制图 Drawn
J. Song	CB. Y	QC. Y	
20.10.26	20.10.26	20.10.26	
材料 Material	公差 Tolerance	比例 Scale	页 Sheet
±0.2 No.	1:1	1/1	

YL25-RT1-IP54 (外形通用)



Yanlanmc
For smarter equip

®

WWW.YANLANMC.COM/WWW.YANLANMC.CN